

产品名称：数显耐压测试仪

型号：CS2671AX/ CS2671BX



性能特点

- ❖ 高压击穿保护
- ❖ 高电压，小电流，准确
- ❖ 时间，测试电压，测试电流同时显示
- ❖ 一般手动、可遥控测试
- ❖ 标配 PLC 接口

技术参数

型号			CS2671AX	CS2671BX
测试模式			AC/DC	AC/DC
ACW	输出电压范围		(0.00~10.00) kV	
	最大输出功率		200VA	500VA
	最大额定电流		20mA	50mA
	电流档位		2mA、20mA	2mA、20mA、50mA
	输出波形		正弦波	
	输出波形失真度		≤5%	
	测试时间		0.0s ~ 999s 0.0=连续测试	
DCW	输出电压范围		(0.00~10.00) kV	
	最大输出功率		100VA	200VA
	最大额定电流		10mA	20mA
	电流档位		2mA、10mA	2mA、20mA
	纹波系数		≤5%	≤5%
	测试时间		0.0s ~ 999s 0=连续测试	0.0s ~ 999s 0=连续测试
电压表	范围		(0.00~10.00) kV	
	精度		± (5%+3 个字)	
	分辨率		10V	
	显示数值		均方根值	
电流表	测量	AC	0.100mA ~ 20.00mA	0.100mA ~ 50.00mA
	范围	DC	0.100mA ~ 10.00mA	0.100mA ~ 20.00mA
	分辨率	AC	2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA,50mA (100mA) 档: 0.1mA	
		DC	2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA,50mA 档: 0.1mA	
	测量精度		± (5%+3 个字)	
计时器	范围		0.0s ~ 999s	
	最小分辨率		0.1s	
	精度		± (1%+50ms)	
PLC 接口			有	
远控接口			有	